

Dībelis dažādām sienām GRIPPER 8 (5 DIY)

SORMAT ARTIKULA 9640095664

Vislabākais visa veida sienu dībelis ar teicamu spēku un izturību

- Premium klases sienu dībelis, ražots no DuPont™ Hytrel® materiāla, uzstādīšanai plātņu tipa, dobās un cietās sienās no jebkāda tipa materiāliem.
- Gripper™ var izturēt ilgtermiņa slodzes, ilglaicīgu lietošanu, laika apstākļu iedarbību, mitrumu un saglabāt darba spēju labāk, kā parastie sienu enkuri.
- Lo-Vis -mikro atloks notur dībeli optimālā uzstādīšanas dziļumā, paliekot neredzams pēc skrūves ieskrūvēšanas.
- Piemērots izmantošanai ar visbiežāk lietojamo skrūvju tipu veidiem un skrūvju diametriem.
- Piemērotie apstākļi atkarībā no skrūves materiāla: CnT izmantošanai sausās iekštelpās un īslaicīgai lietošanai ārpus telpām; KCT/MCnT un A2 izmantošanai sausās un mitrās iekštelpās, ārpus telpām tikai iekšzemes lauku apvidos; A4 izmantošanai iekštelpās, ārpus telpām un rūpnieciskai lietošanai.

PIELIETOJUMS

- Sienas skapji
- Griestu lampas
- Plaukti
- Grāmatu plaukti
- TV stiprinājumi
- Radiatori
- Izlietnes
- Pisuāri
- Elektroinstalācijas
- Sildīšanas, ventilācijas, kondicionēšanas un ūdensvadu konstrukcijas Sanitārās konstrukcijas

Tehniskie rādītāji

PRODUKTA APSKATĪŠANA

Citi artikuli	SNRO 1310003 / LVI 3253656
Materiāls	Termoplastisks elastomērs
iepakojums	kaste (soma): 5 / ārēja kaste: 50 / gab.: 1
Masa	1.9 kg / 1000

PAMATA MATERIĀLS

PIEMĒROTS ARĪ


- Pilnais gāzbetona bloks
- Ģipškartona plāksne standarta
- Ģipškartona plāksne ar kompozītmateriālu
- Dobais keramzīta bloks
- Dobumotie pārseguma paneļi
- Dabiskā akmens
- Nesaplaisājis betons
- Caurumotais ķieģelis
- Perforētais smilts-kaļķu ķieģelis
- Pilnais ķieģelis
- Pilnais keramzīta bloks
- Pilnais silikātķieģelis

UZSTĀDĪŠANAS INFORMĀCIJA

Izmērs	8
Garums (L)	38
Loksnes biezums, Minimums ($T_{\text{sheet, min}}$)	12
Piemērotas skrūves Diametrs	4,5 - 6
Piemērotas skrūves Garums	38 + t_{fix}

UZSTĀDĪŠANAS INFORMĀCIJA

Urbuma diametrs (d_0) $\varnothing$	8
Minimālais urbuma dziļums	44
Urbuma dziļums (h_1)	44



Snieguma dati

Pamata materiāls Visi	Skrūve ø	Noslogojuma veids	Noslogojuma virziens	Slodzes lielums
Ģipškartona plāksne ar kompozītmateriālu, biezums 12,5 mm	6 mm	N _{Rec}		0.24 kN
Ģipškartona plāksne standarta, biezums 12,5 mm	6 mm	N _{Rec}		0.13 kN
Nesaplaisājis betons C20/25	6 mm	N _{Rec}		1.00 kN
Pilnais ķieģelis fb ≥ 30 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.80 kN
Pilnais porainais keramzīts fb ≥ 3 MN/m ²	6 mm	N _{Rec}		0.30 kN
Pilnais silikātķieģelis fb ≥ 15 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.70 kN
Caurumotais silikātķieģelis fb ≥ 15 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.40 kN
Pilnais silikātķieģelis fb ≥ 20 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.90 kN
Caurumotais silikātķieģelis fb ≥ 20 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.60 kN
Gāzbetons AAC 2,5	6 mm	N _{Rec}		0.15 kN
Gāzbetons AAC 4,0	6 mm	N _{Rec}		0.35 kN

Uzstādīšana

